ELETTROVALVOLE N.C. 550 mbar . Misure DN 65 - DN 80 - DN 100 - DN 125 - DN 150

GAS ELECTRO-VALVES N.C. 550 mbar, dimensions DN65 – DN 80 – DN100 - DN 125 - DN 150

Alimentazione: 230 Vca – 24 Vcc/Vca – 12 Vcc/Vca *Power supply: 230 Vac – 24 Vcc/Vac – 12 Vcc/Vac*
Corpo: in alluminio *Body: aluminium*
Temperature di esercizio: -15°C / +70°C *Working temperature: -15°C / +70°C*
Tempo di chiusura: < 1 sec *Closing time: < 1 sec*
Pressione massima di esercizio: 550 mbar *Max. pressure: 550 mbar*
Grado di protezione: IP65 *Protection level: IP65*
Attacchi: flangiati secondo UNI 2223 *Connections: flanged UNI 2223*
Peso: DN65=7,00kg DN80=7,50kg DN100=9,50kg *Weight: DN65=7,00kg DN80=7,50kg DN100=9,50kg*





Le elettrovalvole GAS GAS sono nate per essere abbinate a qualunque sistema di rilevazione gas o monossido di carbonio che preveda, in caso di allarme, un segnale per la chiusura della mandata principale.
Installate sul tubo di adduzione e collegate ad un rilevatore di gas o di CO, interrompono il flusso del gas in seguito ad una situazione di pericolo. L'elettrovalvola è normalmente posizionata dopo un filtro, all'esterno dell'ambiente di misura e a monte degli organi di regolazione. Deve essere installata con la freccia (indicata sul corpo) rivolta verso l'utenza. Il riarmo si ottiene svitando il tappo di protezione ed avvitandolo sul filetto dello stelo dell'otturatore e tirando assialmente verso l'alto.

GAS GAS solenoid valves have been designed to be combined with any gas detection system or carbon monoxide. Shut off the main outlet when an emergency situation is detected.
They have been installed at the gas piping and connected with a gas detector. Interrupt the gas flow in a danger situation.
The electro-valve is normally located after a filter, upstream of the regulation apparatus and preferably outside the measurement zone. It has been installed with the arrow stamped on the body turned towards the user appliance. Solenoide valve unscrew the protection cap and screw it down in the apposite threading and pull up.

Modello *Type*	Attacchi *Connections*	Portata(mc/H) *Flow*	Potenza *Power*	A (mm)	B (mm)	Omologazioni *Approvals*	Alimentazione *Power supply*
VR660/12	DN65 2" ½	170	16 W	246	395	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR660	DN65 2" ½	170	15 W	246	395	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR670/12	DN80 3"	170	16 W	265	395	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR670	DN80 3"	170	15 W	265	395	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR680/12	DN100 4"	280	16 W	265	420	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR680	DN100 4"	280	15 W	265	420	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR750/12	DN125 5"	280	6 W	445	500	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR750	DN125 5"	280	9 W	445	500	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac
VR751/12	DN150 6"	280	6 W	445	500	Dir.97/23/CE-EN161	12Vcc
VR751	DN150 6"	280	9 W	445	500	Dir.97/23/CE-EN161	230Vac

