

TOF LINK

Yellow and chromium-plated brass threaded fittings
Messing Gewindefittings, Natur und Verchromt

PN 10



HEAVY DUTY
HOCHLEISTUNGSFÄHIG

TEMPERATURE LIMITS : Min. -20°C / max. +130°C (fittings with seal +85°C)
TEMPERATURGRENZEN: Min. -20°C / Max. +130°C (Verschraubungen mit Dichtung +85°C)



FIGURE / ABBILDUNG 14/OT

3-PIECE 90° M/F BENT ELBOW
FITTING WITH O-RING IN NBR
GEBOGENER ANSCHLUSS 3-TEILIG
90° M/F MIT O-RING AUS NBR

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401404	1/2"	
06401405	3/4"	
06401406	1"	
06401407	1"1/4	
06401408	1"1/2	
06401409	2"	




FIGURE / ABBILDUNG 14/OT

CHROMIUM-PLATED 3-PIECE 90° M/F
BENT ELBOW FITTING WITH O-RING IN NBR
GEBOGENER ANSCHLUSS 3-TEILIG
90° M/F MIT O-RING AUS NBR VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401404C	1/2"	
06401405C	3/4"	
06401406C	1"	



FIGURE / ABBILDUNG 14-A/OT

3-PIECE 90° M/F BENT ELBOW
FITTING WITH PLAIN GASKET (FASIT 202)
GEBOGENER ANSCHLUSS 3-TEILIG 90°
AG/IG MIT FLACHEM DICHTUNG (FASIT 202)

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06801404	1/2"	
06801405	3/4"	
06801406	1"	



FIGURE / ABBILDUNG 15/OT

3-PIECE M/F STRAIGHT FITTING
WITH O-RING IN NBR
GERADER ANSCHLUSS 3-TEILIG
MIT O-RING AUS NBR M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401503	3/8"	
06401504	1/2"	
06401505	3/4"	
06401506	1"	
06401507	1"1/4	
06401508	1"1/2	
06401509	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 15/OT

CHROMIUM-PLATED 3-PIECE M/F
STRAIGHT FITTING WITH O-RING IN NBR
GERADER ANSCHLUSS 3-TEILIG
MIT O-RING AUS NBR M/F VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401503C	3/8"	
06401504C	1/2"	
06401505C	3/4"	
06401506C	1"	
06401507C	1"1/4	
06401508C	1"1/2	
06401509C	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 15-A/OT

3-PIECE M/F STRAIGHT FITTING
WITH PLAIN GASKET (FASIT 202)
GERADER ANSCHLUSS 3-TEILIG
MIT FLACHEM DICHTUNG (FASIT 202) AG/IG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06801504	1/2"	
06801505	3/4"	
06801506	1"	
06801507	1"1/4	
06801508	1"1/2	
06801509	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 18/OT

3-PIECES STRAIGHT F/F FITTING
WITH O-RING IN NBR
GERADER ANSCHLUSS 3-TEILIG
MIT O-RING AUS NBR F/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401804	1/2"	O-Ring
06401805	3/4"	O-Ring
06401806	1"	O-Ring
06401807	1 1/4"	Conical
06401808	1 1/2"	Conical
06401809	2"	Conical



FIGURE / ABBILDUNG 19/OT

3-PIECE FITTING FOR TANK
ANSCHLUSS FÜR TANK
GERADE 3-TEILIG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06401904	1/2"	
06401905	3/4"	
06401906	1"	
06401907	1 1/4"	
06401908	1 1/2"	
06401909	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 21/OT

DRAIN FOR TANK WITH INTERNAL THREAD
AUSLAUF FÜR TANK MIT INNENGEWINDE

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06402104	1/2"	
06402105	3/4"	
06402106	1"	
06402107	1 1/4"	



FIGURE / ABBILDUNG 24/OT

FEMALE 90° ELBOW JOINT WITH HOSE
UNION FOR NATURAL GAS/GPL
90°-KUPPLUNG INNENGEWINDE
SCHLAUCHANSCHLUSS FÜR ERDGAS/LPG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06402405	3/8"	15
Internal thread / Innengewinde 1/8"		
06402404	1/2"	10



FIGURE / ABBILDUNG 25/OT

STD MALE FITTING WITH HOSE
UNION FOR GAS
FITTING SCHLAUCHANSCHLUSS
AUSSERGEWINDE NACH NORM

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06402503	3/8"	8
06402505	1/2"	8
06402506	1/2"	13



FIGURE / ABBILDUNG 25/OT

STD CHROMIUM-PLATED MALE
FITTING WITH HOSE UNION FOR GAS
FITTING SCHLAUCHANSCHLUSS
AUSSERGEWINDE NACH NORM VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06402503C	3/8"	8
06402505C	1/2"	8
06402506C	1/2"	13




FIGURE / ABBILDUNG 26/OT

STD FEMALE FITTING WITH HOSE
UNION FOR GAS
FITTING SCHLAUCHANSCHLUSS
INNENGEWINDE NACH NORM

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06402605	1/2"	8
06402606	1/2"	13



FIGURE / ABBILDUNG 26/OT

CHROMIUM-PLATED FEMALE
FITTING WITH HOSE UNION FOR GAS
FITTING SCHLAUCHANSCHLUSS
INNENGEWINDE NACH NORM VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06402603C	3/8"	8
06402605C	1/2"	8



FIGURE / ABBILDUNG 27/OT

"ROMA" MALE FITTING WITH
HOSE UNION

FITTING SCHLAUCHANSCHLUSS
AUSSERGEWINDE "ROMA"

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06490201	1/4" x 10	
06490301	3/8" x 10	
06490303	3/8" x 13	
06490305	3/8" x 15	
06490401	1/2" x 10	
06490403	1/2" x 13	
06490404	1/2" x 14	
06490405	1/2" x 15	
06490406	1/2" x 16	
06490407	1/2" x 18	
06490408	1/2" x 20	
06490508	3/4" x 20	
06490510	3/4" x 25	
06490608	1" x 20	
06490610	1" x 25	
06490612	1" x 30	
06490613	1" x 32	
06490713	1" 1/4 x 32	
06490714	1" 1/4 x 35	
06490716	1" 1/4 x 40	
06490815	1" 1/2 x 38	
06490816	1" 1/2 x 40	
06490818	1" 1/2 x 50	
06490918	2" x 50	
06490919	2" x 60	
06491019	2" 1/2 x 60	
06491120	3" x 80	




FIGURE / ABBILDUNG 28/OT

"ROMA" FEMALE FITTING WITH
HOSE UNION

FITTING SCHLAUCHANSCHLUSS
INNERGEWINDE "ROMA"

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06500401	1/2" x 10	
06500403	1/2" x 13	
06500405	1/2" x 15	
06500508	3/4" x 20	
06500610	1" x 25	



FIGURE / ABBILDUNG 31/OT

COUNTER NUT

NUTMUTTER

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06403104	1/2"	
06403105	3/4"	
06403106	1"	
06403107	1" 1/4	
06403108	1" 1/2	
06403109	2"	




FIGURE / ABBILDUNG 70/OT

M/M EXTENSION

STECKHÜLSE M/M

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06510401	1/2" x 40	
06510402	1/2" x 50	
06510403	1/2" x 60	
06510404	1/2" x 80	
06510405	1/2" x 100	
06510406	1/2" x 120	
06510407	1/2" x 150	
06510408	1/2" x 200	
06510410	1/2" x 300	
06510502	3/4" x 50	
06510503	3/4" x 60	
06510504	3/4" x 80	
06510505	3/4" x 100	
06510506	3/4" x 120	
06510507	3/4" x 150	
06510508	3/4" x 200	
06510510	3/4" x 300	
06510602	1" x 50	
06510603	1" x 60	
06510604	1" x 80	
06510605	1" x 100	
06510606	1" x 120	
06510607	1" x 150	
06510608	1" x 200	
06510610	1" x 300	
06510705	1" 1/4 x 100	
06510707	1" 1/4 x 150	
06510708	1" 1/4 x 200	
06510805	1" 1/2 x 100	
06510807	1" 1/2 x 150	
06510905	2" x 100	



FIGURE / ABBILDUNG 90/OT

90° F/F ELBOW FITTING

WINKELSTÜCK 90° F/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06409002	1/4"	
06409003	3/8"	
06409004	1/2"	
06409005	3/4"	
06409006	1"	
06409007	1 1/4"	
06409008	1 1/2"	
06409009	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 90/OT

CHROMIUM-PLATED 90° F/F ELBOW FITTING

WINKELSTÜCK 90° F/F VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06409003C	3/8"	
06409004C	1/2"	
06409005C	3/4"	



FIGURE / ABBILDUNG 91/OT

90° F/F REDUCED ELBOW FITTING

WINKELSTÜCK 90° F/F REDUZIERT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06410504	1/2"	3/4"
06410605	3/4"	1"



FIGURE / ABBILDUNG 93/OT

90° ELBOW FITTING M/M

WINKELSTÜCK 90° AG/AG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06409304	1/2" x 1/2"	
06409305	3/4" x 3/4"	



FIGURE / ABBILDUNG 92/OT

90° M/F ELBOW FITTING

WINKELSTÜCK 90° M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06409202	1/4"	
06409203	3/8"	
06409204	1/2"	
06409205	3/4"	
06409206	1"	
06409207	1 1/4"	
06409208	1 1/2"	
06409209	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 92/OT

CHROMIUM-PLATED 90° M/F ELBOW FITTING

WINKELSTÜCK 90° M/F VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06409203C	3/8"	
06409204C	1/2"	
06409205C	3/4"	
06409206C	1"	



FIGURE / ABBILDUNG 130/OT

TEE F/F/F COUPLING

MUFFE TEE F/F/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06413002	1/4"	
06413003	3/8"	
06413004	1/2"	
06413005	3/4"	
06413006	1"	
06413007	1 1/4"	
06413008	1 1/2"	
06413009	2"	
06413010	2 1/2"	




FIGURE / ABBILDUNG 130/OT

CHROMIUM-PLATED TEE F/F/F COUPLING

MUFFE TEE F/F/F VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06413003C	3/8"	
06413004C	1/2"	
06413005C	3/4"	
06413006C	1"	




FIGURE / ABBILDUNG 131/OT

TEE F/F/F CENTRAL REDUCED COUPLING

MUFFE TEE MITTIG F/F/F REDUZIERT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06413102	3/4" x 1/2" x 3/4"	
06413103	1" x 1/2" x 1"	
06413104	1" x 3/4" x 1"	




FIGURE / ABBILDUNG 132/OT

TEE M-M-M

TEE AG-AG-AG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06813204	1/2" x 1/2" x 1/2"	
06813205	3/4" x 3/4" x 3/4"	



FIGURE / ABBILDUNG 133/OT

FEMALE FLANGED ELBOW FITTING

WINKELSTÜCK INNENGEWINDE GEFLANSCHT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
YELLOW		
GELB		
06491004	1/2"	1/2"
CHROME		
VERCHROMT		
06491004C	1/2"	1/2"




FIGURE / ABBILDUNG 134/OT

TEE F-F-M

TEE IG-IG-AG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06813404	1/2" F x 1/2" F x 1/2" M	
06813405	3/4" F x 3/4" F x 3/4" M	



FIGURE / ABBILDUNG 138/OT

FITTING Y CHROMIUM

ANSCHLUSS Y VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06813804C	1/2"	




FIGURE / ABBILDUNG 180/OT

4-WAY FEMALE CROSS

KREUZSTÜCK 4-WEGE INNENGEWINDE

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06413204	1/2"	
06413205	3/4"	
06413206	1"	
06413207	1" 1/4	
06413208	1" 1/2	




FIGURE / ABBILDUNG 239/OT

M/F REDUCING RING NUT

REDUZIERRING M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06400403	3/8"	1/2"
06400504	1/2"	3/4"
06400605	3/4"	1"
06400706	1"	1" 1/4



FIGURE / ABBILDUNG 240/OT

REDUCED F/F COUPLING

MUFFE F/F REDUZIERT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06420304	1/2"	3/8"
06420504	1/2"	3/4"
06420604	1/2"	1"
06420605	3/4"	1"
06420706	1"	1 1/4"
06420807	1 1/4"	1 1/2"



FIGURE / ABBILDUNG 240/OT

CHROMIUM-PLATED REDUCED
F/F COUPLING

MUFFE F/F REDUZIERT VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06420504C	1/2"	3/4"
06420604C	1/2"	1"



FIGURE / ABBILDUNG 241/OT

M/F HEXAGONAL REDUCTION

HEXAGONALE REDUZIERUNG M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06430201	1/8"	1/4"
06430301	1/8"	3/8"
06430302	1/4"	3/8"
06430402	1/4"	1/2"
06430403	3/8"	1/2"
06430503	3/8"	3/4"
06430603	3/8"	1"
06430504	1/2"	3/4"
06430604	1/2"	1"
06430605	3/4"	1"
06430704	1/2"	1 1/4"
06430705	3/4"	1 1/4"
06430706	1"	1 1/4"
06430804	1/2"	1 1/2"
06430805	3/4"	1 1/2"
06430806	1"	1 1/2"
06430807	1 1/4"	1 1/2"
06430904	1/2"	2"
06430905	3/4"	2"
06430906	1"	2"
06430907	1 1/4"	2"
06430908	1 1/2"	2"
06431008	1 1/2"	2 1/2"
06431009	2"	2 1/2"

FIGURE / ABBILDUNG 241/OT

M/F CHROMIUM-PLATED
HEXAGONAL REDUCTION

HEXAGONALE REDUZIERUNG M/F
VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06430403C	3/8"	1/2"
06430504C	1/2"	3/4"
06430605C	3/4"	1"



FIGURE / ABBILDUNG 245/OT

M/M REDUCED NIPPLE

NIPPEL M/M REDUZIERT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06440302	1/4"	3/8"
06440402	1/4"	1/2"
06440403	3/8"	1/2"
06440503	3/8"	3/4"
06440504	1/2"	3/4"
06440604	1/2"	1"
06440605	3/4"	1"
06440705	3/4"	1 1/4"
06440706	1"	1 1/4"
06440805	3/4"	1 1/2"
06440806	1"	1 1/2"
06440807	1 1/4"	1 1/2"
06440906	1"	2"
06440907	1 1/4"	2"
06440908	1 1/2"	2"
06441009	2"	2 1/2"



FIGURE / ABBILDUNG 245/OT

CHROMIUM-PLATED M/M
REDUCED NIPPLE

NIPPEL M/M REDUZIERT VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06440403C	3/8"	1/2"
06440504C	1/2"	3/4"



FIGURE / ABBILDUNG 270/OT

F/F COUPLING

MUFFE F/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06457002	1/4"	
06457003	3/8"	
06457004	1/2"	
06457005	3/4"	
06457006	1"	
06457007	1 1/4"	
06457008	1 1/2"	
06457009	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 271/OT

HEAVY FITTING M/F

SCHWER ANSCHLUSS AG/AG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06570404	1/2" M x 1/2" F	
06570405	3/4" F x 1/2" M	



FIGURE / ABBILDUNG 280/OT

M/M DOUBLE NIPPLE

DOPPELNIPPEL M/M

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06458001	1/8"	1/8"
06458002	1/4"	1/4"
06458003	3/8"	3/8"
06458004	1/2"	1/2"
06458005	3/4"	3/4"
06458006	1"	1"
06458007	1 1/4"	1 1/4"
06458008	1 1/2"	1 1/2"
06458009	2"	2"
06458010	2 1/2"	2 1/2"



FIGURE / ABBILDUNG 280/OT

CHROMIUM-PLATED M/M DOUBLE NIPPLE

DOPPELNIPPEL M/M VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06458003C	3/8"	3/8"
06458004C	1/2"	1/2"
06458005C	3/4"	3/4"
06458006C	1"	1"



FIGURE / ABBILDUNG 281/OT

HEAVY LONG THREADED M/M NIPPLE
NIPPEL M/M LANGGEWINDE SCHWER

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06456004	1/2"	
06456005	3/4"	
06456006	1"	
06456007	1 1/4"	



FIGURE / ABBILDUNG 290/OT

HEXAGONAL MALE PLUG
VERSCHLUSS AUSSENGEWINDE
HEXAGONAL

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06459002	1/4"	
06459003	3/8"	
06459004	1/2"	
06459005	3/4"	
06459006	1"	
06459007	1 1/4"	
06459008	1 1/2"	
06459009	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 290/OT

CHROMIUM-PLATED HEXAGONAL MALE PLUG
VERSCHLUSS AUSSENGEWINDE HEXAGONAL
VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06459003C	3/8"	
06459004C	1/2"	
06459005C	3/4"	



FIGURE / ABBILDUNG 295/OT

PLUG M
KAPPE AG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06829504	1/2"	




FIGURE / ABBILDUNG 296/OT

REDUCER CHROMIUM
REDUKTER VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06590607C	1" x 1 1/4 F	
06590706C	1" 1/4 x 1" F	



FIGURE / ABBILDUNG 300/OT

FEMALE PLUG
VERSCHLUSS INNENGEWINDE

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06463002	1/4"	
06463003	3/8"	
06463004	1/2"	
06463005	3/4"	
06463006	1"	
06463007	1 1/4"	
06463008	1 1/2"	
06463009	2"	



FIGURE / ABBILDUNG 300/OT

CHROMIUM-PLATED FEMALE PLUG
VERSCHLUSS INNENGEWINDE VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06463003C	3/8"	
06463004C	1/2"	
06463005C	3/4"	
06463006C	1"	
06463007C	1 1/4"	
06463008C	1 1/2"	




FIGURE / ABBILDUNG 360/OT

F/FLAT TAIL WITH NUT FOR
CIRCULATOR PUMPS
SCHAFT F FLACHDICHTEND MIT KAPPE
FÜR RUNDELEMENTE + DICHTUNG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06460507	F3/4x1 1/4 F	
06460608	F1"x1 1/2 F	
06460709	F1 1/4x2" F	



FIGURE / ABBILDUNG 377/OT

TAIL FOR METER WITH NUT
SCHAFT FÜR ZÄHLER MIT KAPPE

COD	Thread/Gewinde 1
06530405	1/2" x 3/4"
06530506	3/4" x 1"
06530607	1" x 1 1/4"
06530708	1 1/4" x 1 1/2"
06530809	1 1/2" x 2"



FIGURE / ABBILDUNG 376/OT

FLAT TAIL WITH NUT

SCHAFT FLACHDICHTEND MIT KAPPE

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06520404	1/2"	1/2"
06520405	1/2"	3/4"
06520506	3/4"	1"
06520607	1"	1 1/4"
06520708	1 1/4"	1 1/2"



FIGURE / ABBILDUNG 378/OT

FLAT TAIL WITH NUT

SCHAFT FLACHDICHTEND MIT KAPPE

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06620405	1/2" x 3/4"	
06620506	3/4 x 1"	
06620607	1" x 1 1/4"	
06620708	1 1/4 x 1 1/2"	



FIGURE / ABBILDUNG 528/OT

M/F REDUCED EXTENSION

VERLÄNGERUNG AG/IG REDUZIERT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06680403	3/8" x 1/2"F	
06680504	1/2 x 3/4"F	



FIGURE / ABBILDUNG 528/OT

M/F CHROMIUM-PLATED
REDUCED EXTENSION

ERLÄNGERUNG REDUZIERT
VERCHROMT AG/IG

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06680403C	3/8" x 1/2"F	
06680504C	1/2 x 3/4"F	

S.I.M.E.

A.E.



FIGURE / ABBILDUNG 529/OT

M/F HEAVY BRASS EXTENSION

VERLÄNGERUNG AUS STANGGEPRESSTEM
MESSING SCHWER M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06470203	3/8"	10
06470303	3/8"	15
06470403	3/8"	20
06470603	3/8"	30
06470204	1/2"	10
06470304	1/2"	15
06470404	1/2"	20
06470504	1/2"	25
06470604	1/2"	30
06470704	1/2"	40
06470804	1/2"	50
06470904	1/2"	65
06471004	1/2"	80
06471104	1/2"	100
06470205	3/4"	10
06470305	3/4"	15
06470405	3/4"	20
06470505	3/4"	25
06470605	3/4"	30
06470705	3/4"	40
06470805	3/4"	50
06470206	1"	10
06470306	1"	15
06470406	1"	20
06470506	1"	25
06470606	1"	30
06470706	1"	40
06470806	1"	50



FIGURE / ABBILDUNG 529/OT

M/F CHROMIUM-PLATED
HEAVY BRASS EXTENSION

VERLÄNGERUNG AUS STANGGEPRESSTEM
MESSING SCHWER M/F VERCHROMT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06470203C	3/8"	10
06470303C	3/8"	15
06470403C	3/8"	20
06470603C	3/8"	30
06470204C	1/2"	10
06470304C	1/2"	15
06470404C	1/2"	20
06470504C	1/2"	25
06470604C	1/2"	30
06470704C	1/2"	40
06470804C	1/2"	50
06470904C	1/2"	65
06471004C	1/2"	80
06471104C	1/2"	100
06470305C	3/4"	15
06470405C	3/4"	20
06470605C	3/4"	30
06470805C	3/4"	50
06470506C	1"	25

FITTINGS
VERSCHRAUBUNGEN



FIGURE / ABBILDUNG 530/OT

M/F REDUCED EXTENSION

VERLÄNGERUNG M/F REDUZIERT

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06480301	1/4"	3/8" F
06480401	1/4"	1/2" F
06480403	3/8"	1/2" F
06480504	1/2"	3/4" F
06480405	3/4"	1/2" F
06480604	1/2"	1" F
06480506	3/4"	1" F
06480706	1"	1" 1/4 F



FIGURE / ABBILDUNG 530/OT

M/F CHROMIUM-PLATED
REDUCED EXTENSION
VERLÄNGERUNG REDUZIERT
VERCHROMT M/F

COD	Thread/Gewinde 1	Thread/Gewinde 2
06480403C	3/8"	1/2" F
06480405C	3/4"	1/2" F
06480506C	3/4"	1" F
06480706C	1"	1" 1/4 F

The raw materials are bought by Italian manufacturers and comply with the most recent European Rules restricting the lead quantity used.

Min. -20°C / Max. +130°C, PN10 (fittings with seal +85°C)

All threads comply with ISO 228/1, with the exception of FIGURE 282 which thread complies with UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226).

The TOF LINK series is made of brass:

- Bar ST UNIEN 12165 CW617N M RND A LEAD MAX 2,2 for articles made with hot-pressing
- Bar ST UNIEN 12165 CW617N M B LEAD MAX 2,2 for articles made with automatic lathe for bar

LEAD MAX 2,2 is the maximum content of lead.

Der zum Einsatz kommende Rohstoff wird bei italienischen Herstellern erworben und erfüllt die neusten europäischen Vorschriften, die eine weitere Einschränkung des Bleigehalts vorsehen.

Min. -20°C / Max. +130°C, PN10 (Verschraubungen mit Dichtung +85°C)

Alle Anschlussgewinde entsprechen der Vorschrift ISO 228/1; davon ausgenommen ist Abb. 282, deren Gewinde UNI ISO 7/1 (UNI EN 10226) entspricht.

Für die Anschlüsse der Baureihe TOF LINK kommt dieses Messing zum Einsatz:

- Stangpressteil ST UNIEN 12165 CW617N M RND A LEAD MAX 2,2 für Artikel, die mit dem Warmpressverfahren hergestellt werden.
- Stangpressteil ST UNIEN 12165 CW617N M B LEAD MAX 2,2 für Artikel, die mit automatischen Drehautomaten für Stangpressteile hergestellt werden.

LEAD MAX 2,2 zeigt den maximal zulässigen Bleigehalt an.

ALL THE FITTINGS ARE MADE IN ITALY.

ALLE ANSCHLÜSSE WERDEN AUSSCHLIESSLICH IN ITALIEN HERGESTELLT.